

Firewall konfigurieren

Geschrieben von: Administrator

Donnerstag, den 15. März 2018 um 16:31 Uhr - Aktualisiert Dienstag, den 15. Mai 2018 um 11:14 Uhr

Firewall konfigurieren

Hier geht es darum das bei RedHat und CentOS die Firewall standardmässig mit installiert wird.

In fast allen Foren wird empfohlen wenn irgend etwas bei CentOS nicht geht: mach die Firewall aus.

Das halte ich aus Admin-Sicht für viel zu gefährlich da sich im Internet viel zu viele Bösewichte tummeln die einen den eigenen Webserver kaputt machen wollen.

Um herauszubekommen welche Zonen definiert sind gibt man ein:

```
# firewall-cmd --get-zone
```

Mit dem unten stehenden Befehl zeigt die Ports an die bereits geöffnet sind

```
# firewall-cmd --list-port
```

Mit dem nachfolgenden Kommando gibt man der Firewall mit welchen Port man öffnen möchte.

Firewall konfigurieren

Geschrieben von: Administrator

Donnerstag, den 15. März 2018 um 16:31 Uhr - Aktualisiert Dienstag, den 15. Mai 2018 um 11:14 Uhr

```
# firewall-cmd --zone=public --add-port=6556/tcp --permanent
```

Danach wird die Firewall über systemctl neu gestartet

```
# systemctl restart firewalld
```

Fertig.

Viel Spass noch

Euer Admin.