

Xen Kernel einrichten mit Debian squeeze

Geschrieben von: Administrator

Sonntag, den 21. Oktober 2012 um 12:31 Uhr - Aktualisiert Samstag, den 12. Januar 2013 um 11:56 Uhr

Hier geht es darum einen Xen Server einzurichten mit Debian squeeze:

Ich habe hierbei erst einmal die Grundinstallation ausgeführt. (netinstall Debian)

Nachdem die Grundeinstellung fertig ist kommen folgende Schritte.

Steps nach Grundinstallation:

nano /etc/apt/sources.list

überall contrib non-free einfügen:

```
deb http://ftp.de.debian.org/debian/ squeeze main contrib non-free
deb http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free
deb http://volatile.debian.org/debian-volatile stable/volatile main contrib non-free
deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ squeeze main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free
deb-src http://volatile.debian.org/debian-volatile stable/volatile main
deb-src http://volatile.debian.org/debian-volatile stable/volatile main
deb http://ftp.debian.org/debian/ testing main contrib non-free
```

Danach speichern und apt-get update aufrufen.

Module nachinstallieren:

```
aptitude install xen-hypervisor-4.0-amd64
aptitude install linux-image-xen-amd64
aptitude install xen-qemu-dm-4.0
aptitude install bridge-utils
aptitude install ethtool
```

danach

aptitude update

dann

Xen Kernel einrichten mit Debian squeeze

Geschrieben von: Administrator

Sonntag, den 21. Oktober 2012 um 12:31 Uhr - Aktualisiert Samstag, den 12. Januar 2013 um 11:56 Uhr

aptitude install firmware-linux-nonfree

um grub2 anzupassen und den neuen Kernel zu starten

```
mv -i /etc/grub.d/10_linux /etc/grub.d/50_linux  
update-grub2
```

dann:

/etc/default/xendomains bearbeiten

ändern:

```
XENDOMAINS_RESTORE=false  
XENDOMAINS_SAVE=""
```

Danach in der

nano /etc/xen/xend-config.sxp

Folgende Abschnitte ändern:

```
(vif-script vif-bridge)  
#(vif-script vif-route)  
#(vif-script vif-nat)
```

Um zu verhindern das die Bridge im "promisc Mode" startet muss folgende Datei bearbeitet werden.

nano /etc/xen/scripts/vif-bridge

```
case "$command" in  
online)  
setup_bridge_port "$vif"  
add_to_bridge "$bridge" "$vif"  
ip link set "$vif" promisc off # DIESE ZEILE EINFÜGEN!  
;;  
  
offline)  
do_without_error brctl delif "$bridge" "$vif"  
do_without_error ifconfig "$vif" down  
;;
```

nano /etc/network/interfaces (Brige einrichten)

auto lo eth0

Xen Kernel einrichten mit Debian squeeze

Geschrieben von: Administrator

Sonntag, den 21. Oktober 2012 um 12:31 Uhr - Aktualisiert Samstag, den 12. Januar 2013 um 11:56 Uhr

```
iface lo inet loopback
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
    up ifconfig eth0
```

```
# intern is the interface to the internal lan
auto xenbrl
iface xenbrl inet static
    address 192.168.0.1
    netmask 255.255.255.0
    network 192.168.0.0
    broadcast 192.168.0.255
    gateway 192.168.0.10
    dns-nameservers 127.0.0.1
    bridge_ports eth0
    bridge_stp off
    post-up ethtool -K xenbrl tx off
    post-up ip link set xenbrl promisc off
```

```
# dmz
auto xenbrD
iface xenbrD inet manual
    pre-up brctl addbr xenbrD
    up ifconfig xenbrD 0.0.0.0
    bridge_stp off
    post-up ethtool -K xenbrD tx off
    post-up ip link set xenbrD promisc off
    post-up ip link set xenbrD address 00:23:24:25:26:27
    down ifconfig xenbrD down
    post-down brctl delbr xenbrD
```

Dieser Artikel ist eine Kurzbeschreibung und wird noch weiter geführt.