

Weiter geht es mit der Installation



Nach der Partitionierung startet die Grundinstallation.



Paketmanager konfigurieren

Ihre Installations-CD oder -DVD wurde eingelesen; die Bezeichnung lautet:
Debian GNU/Linux 7.7.0 _Wheezy_ - Official amd64 DVD Binary-1 20141018-13:06

Sie haben nun die Möglichkeit, zusätzliche CDs oder DVDs für die Verwendung durch die Paket-
(apt) einzulesen. Normalerweise sollten diese aus demselben Satz wie die Installations-CD/DV
stammen. Falls Sie keine weiteren CDs oder DVDs haben, kann dieser Schritt übersprungen w

Falls Sie eine andere CD oder DVD einlesen möchten, legen Sie sie jetzt ein.
Eine andere CD oder DVD einlesen?

☒ **Nein**

☐ **Ja**

Bildschirmfoto **Zurück**

Hier bitte die CD / DVD eingelegt lassen und mit ja bestätigen, da während der Installation auf den
Datenträger zugegriffen wird.



Hier richtet man den Internetserver ein von dem man seine Pakete nachinstallieren möchte.

Paketmanager konfigurieren

Sie sollten einen Spiegelserver aussuchen, der netztopologisch in Ihrer Nähe liegt -- beachten
dass nahegelegene Länder, oder sogar Ihr eigenes Land, nicht unbedingt die beste Wahl sein

Land des Debian-Archiv-Spiegelserver:

Belgien

Bosnien und Herzegowina

Brasilien

Bulgarien

Chile

China

Costa Rica

Dänemark

Deutschland

El Salvador

Estland

Finnland

Frankreich

Französisch-Polynesien

Georgien

Griechenland

Hongkong

Bildschirmfoto

Zurück

Hier habe ich Deutschland ausgewählt (muß man ja nicht)

Paketmanager konfigurieren

Bitte wählen Sie einen Spiegelserver für das Debian-Archiv. Falls Sie nicht wissen, welcher die Internetverbindung zu Ihnen hat, sollten Sie einen Spiegel in Ihrem Land oder in Ihrer Nähe wählen.

Meist ist `ftp.<Ihr-Ländercode>.debian.org` eine gute Wahl.

Debian-Archiv-Spiegelserver:

cdn.debian.net
ftp.tu-clausthal.de
debian.uni-duisburg-essen.de
ftp.freenet.de
ftp.informatik.rwth-aachen.de
ftp-stud.hs-esslingen.de
ftp.stw-bonn.de
ftp.uni-koeln.de
ftp.tu-chemnitz.de
ftp.uni-bayreuth.de
ftp5.gwdg.de
ftp.hosteurope.de
ftp.informatik.uni-frankfurt.de
debian.netcologne.de
artfiles.org

Bildschirmfoto

Zurück

Technische Bekanntheit: Die chemische Tipographie ist das Redaktionszentrum der

Paketmanager konfigurieren

Falls Sie einen HTTP-Proxy benötigen, um das Internet zu erreichen, geben Sie hier bitte Ihre Daten ein.
Falls nicht, lassen Sie dieses Feld leer.

Die Proxy-Daten sollten im Standardformat »http://[[user][:pass]@]host[:port]/*« angegeben werden.

HTTP-Proxy-Daten (leer lassen für keinen Proxy):

Bildschirmfoto

Zurück

Wenn man keinen Proxy Server benutzt sollte man hier auch nichts eintragen und weiter

Konfiguriere popularity-contest

Das System kann anonym Statistiken über die am meisten verwendeten Pakete auf diesem System an die Distributions-Entwickler schicken lassen. Diese Informationen beeinflussen beispielsweise die Entscheidungen, welche Pakete auf die erste CD kommen.

Wenn Sie sich entscheiden teilzunehmen, wird das automatische Übertragungsprogramm wö... ausgeführt und Statistiken an die Distributions-Entwickler senden. Die vollständigen Statistiken unter <http://popcon.debian.org/> eingesehen werden.

Die Wahl kann später durch Ausführen von »dpkg-reconfigure popularity-contest« geändert werden.
An der Paketverwendungserfassung teilnehmen?

☒ **Nein**

☐ Ja

Bildschirmfoto

Zurück

Dieses Bild ist eine Screenshot des Debian-Installationsprogramms. Es zeigt die Konfigurationsoberfläche für das Popularity Contest-System. Die Option "Nein" ist ausgewählt, was bedeutet, dass das System keine anonymen Statistiken über die verwendeten Pakete an die Distributions-Entwickler senden wird. Die Option "Ja" ist ebenfalls vorhanden, aber nicht ausgewählt. Die Textboxen "Bildschirmfoto" und "Zurück" sind am unteren Rand der Konfigurationsoberfläche zu sehen.

Softwareauswahl

Momentan ist nur das Wichtigste des Systems installiert. Um das System an Ihre Bedürfnisse anzupassen, können Sie eine oder mehrere der folgenden vordefinierten Software-Sammlungen installieren.

Welche Software soll installiert werden?

- ☒ **Debian desktop environment**
- ☐ Web server
- ☒ Printserver
- ☒ SQL database
- ☐ DNS Server
- ☐ File server
- ☐ Mail server
- ☒ SSH server
- ☒ Laptop
- ☒ Standard-Systemwerkzeuge

Bildschirmfoto

Zurück

Beispiel: Ein Debian-System, das Server benötigt, sollte keine SSH-Server bereits wählen. Vorauswahl

GRUB-Bootloader auf einer Festplatte installieren

Es scheint, als ob diese Installation von Debian das einzige Betriebssystem auf diesem Computer ist. Wenn dies der Fall ist, sollte es kein Problem sein, den Bootloader in den Master Boot Record der ersten Festplatte zu installieren.

Warnung: Wenn der Installer ein anderes Betriebssystem auf Ihrem Computer nicht richtig erkennt, aber den Master Boot Record verändern, werden Sie dieses andere Betriebssystem vorläufig nicht starten können. Allerdings kann GRUB im Nachhinein manuell konfiguriert werden, so dass das Betriebssystem wieder startet.

Den GRUB-Bootloader in den Master Boot Record installieren?

☐ Nein

☒ Ja

Bildschirmfoto

Zurück

Hier wird der Bootloader installiert.

Installation abschließen

*Installation abgeschlossen*

Die Installation ist abgeschlossen und es ist an der Zeit, Ihr neues System zu starten. darauf, das Installationsmedium zu entfernen (CD-ROM, Disketten), so dass Sie das ne starten statt einer erneuten Installation.

Bildschirmfoto

Zurück

Die Debian-CD aus dem System entfernen, das heißt die Installation weiterer Pakete noch einmal. die CD /