User mit YAST anlegen

Hier geht es darum in Opensuse nachträglich weitere Benutzer einzurichten.

Zuerst einmal ruft man YAST auf und meldet sich mit dem Root-Passwort an.



Danach klickt man im rechten Fenster auf "Benutzer und Gruppenverwaltung".



Hier ist nur ein Benutzer der bei der Installation angelegt wurde.

Unten links klickt man auf "hinzufügen" und kommt in das nächste Menü:



Dieses Fenster kommt einem von der Erstinstallation noch bekannt vor...


YaST2
Neuer lokaler Benutzer
Benutzerdaten
Details
Passworteinstellungen
Plug-Ins
Vollständiger Name des Benutzers
Guenter
Benutzername
guenter
Passwort
Passwort bestätigen
Systemmail empfangen
Benutzernamen deaktivieren
Hilfe
Abbrechen

OK


YaST2 <2>
Das Passwort ist zu einfach:
Es basiert auf einem Wörterbucheintrag.
Dieses Passwort wirklich verwenden?
Ja
Nein


YaST2
Vorhandener lokaler Benutzer
Benutzerdaten
Details
Passworteinstellungen
Plug-Ins
Benutzerkennung (UID)
1001
Home-Verzeichnis
/home/guenter
Durchsuchen...
Berechtigungsmodus für das Home-Verzeichnis
755
Leeres Home
Verschlüsseltes Home-Verzeichnis verwenden
Verzeichnisgröße in MB
10
Zusätzliche Benutzerinformationen
Anmelde-Shell
/bin/bash
Standardgruppe
users
Zusätzliche Gruppen
pulse-access
rabbitmq
root
rtkit
scard
shadow
sshd
sys
systemd-journal
tape
tftp
trusted
tty
utmp
uucp
vboxsf
video
vmail
wheel
winbind
www
xok
Hilfe
Abbrechen

Konsole



Hier sind die Standard-Einstellungen von OpenSuSE (z.B. alle 30 Tage oder ähnliches)